



DUTRO

DOBLE CABINA

SERIE 300



EURO4



Foto referencial

DUTRO DOBLE CABINA

Especificaciones

Dimensiones

Longitud total	6,120 mm
Ancho total	1,995 mm
Alto total	2,230 mm
Distancia entre ejes	3,430 mm
Trocha delantera	1,660 mm
Trocha posterior	1,480 mm
Voladizo delantero	1,115 mm
Voladizo posterior	1,575 mm
Largo chasis	3,330 mm
Largo carrozable	3,813 mm
Distancia libre al suelo (eje posterior)	185 mm

Pesos

Peso bruto vehicular	5,500 kg
Peso neto	2,545 kg
Capacidad de carga	2,955 kg
Capacidad de carga eje delantero	2,260 kg
Capacidad de carga eje posterior	4,300 kg

Motor

Motor	N04C-WK
Número de cilindros	4 en línea
Cilindrada	4,009 cc
Potencia máxima	150 PS (110 kW) / 2,500 rpm
Torque máximo	43 kgf-m / 1,400 - 2,500 rpm
Sistema de inyección de combustible	Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail
Capacidad de tanque de combustible	100 Lt / 26 gal
Compensador de altura	✓
Pre calentadores (glow plugs)	✓

Equipamiento exterior

Máscara delantera cromada	✓
Parachoque delantero con moldura cromada	✓
Espejos exteriores	4
Faros neblineros delanteros	✓
Neumático de repuesto	✓
Pre-filtro y sedimentador de combustible	✓
Tapa de tanque combustible con llave	✓
Cabina basculable para servicio	✓

Chasis

Embrague	Monodisco seco de control hidráulico, 325 mm
Transmisión	RE 6J, Mecánica de 06 velocidades sincronizadas más reversa / 1º 6.370 / 2º 3.870 / 3º 1.913 / 4º 1.461 / 5º 1.000 / 6º 0.703 / Reversa 5.926
Relación de reducción del diferencial	4,625
Tracción	4x2
Medida de aros delanteros y posteriores	5,50 x 16
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	7.00R16 10PR
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar y amortiguadores de doble acción
Freno de servicio	Tipo: Hidráulico de doble circuito con ABS+PAB Delanteros: Discos Posteriores: Tambores
Freno auxiliar	Freno de escape, eléctrico con válvula de accionamiento al escape
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2



Equipamiento interior

Airbag	Piloto + copiloto
Asientos	Material: Moqueta Conductor: Tipo butaca, ajustable y con suspensión Pasajeros: Frontal tipo banca para 2 pasajeros Posterior con capacidad para 4 pasajeros
Sensor de cinturón de seguridad	Piloto + copiloto
Cinturones de seguridad	Delanteros: 2 de 3 puntos con ELR y pretensor, 1 de 2 puntos Posterior: 2 de 3 puntos con ELR, 2 de 2 puntos
Tapasol y consola superior	Piloto + copiloto
Tacómetro, velocímetro y monitor multi-información	✓
Aire forzado / calefacción	✓
Encendedor / cenicero	✓
Limpiaparabrisas con función intermitente	✓
Volante telescópico y ajustable	✓
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal	✓

VERSIÓN FULL

Suspensión delantera	Más barra estabilizadora
Suspensión posterior	Más barra estabilizadora
Lunas y pestillos eléctricos	✓
Aire acondicionado	✓

Colores disponibles



Equivalencia
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en: Búscanos como: **Hino Perú**
www.hinoperu.com.pe

