



GD 1226

SERIE 500



EURO4



Foto referencial

Dimensiones

Longitud total	8,140 mm
Ancho total	2,325 mm
Alto total	2,555 mm
Distancia entre ejes	4,850 mm
Trocha delantera	1,715 mm
Trocha posterior	1,725 mm
Voladizo delantero	1,185 mm
Voladizo posterior	2,060 mm
Largo chasis	6,035 mm
Largo carrozable	6,885 mm
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	235 mm

Pesos

Peso bruto vehicular	11,900 kg
Peso neto	4,055 kg
Capacidad de carga	7,845 kg
Capacidad máxima de carga eje delantero	4,500 kg
Capacidad máxima de carga eje posterior	8,500 kg

Motor

Motor	Hino J08E-UB
Número de cilindros	6 en línea
Cilindrada	7,684 cc
Potencia máxima	251 PS (184 kW) / 2,500 rpm
Torque máximo	75 kgf-m / 1,500 rpm
Válvulas	24
Sistema de inyección de combustible	Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura
Capacidad de tanque de combustible	200 Lt / 52.8 gal

Equipamiento exterior

Espejos exteriores	3
Neumático de repuesto	✓
Tapa de tanque combustible con llave	✓

Chasis

Embrague	Monodisco seco de control hidráulico, 350 mm
Transmisión	LJ06S, Mecánica de 06 velocidades (sincronizadas de 2da-6ta) más reversa / 1º 6.746 / 2º 4.190 / 3º 2.451 / 4º 1.474 / 5º 1.000 / 6º 0.823 / Reversa 6.453
Relación de reducción del diferencial	4,555
Tracción	4x2
Medida de aros delanteros y posteriores	7.50 x 22.5
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	255/70R22.5
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar
Frenos de servicio	Tipo aire sobre hidráulico, de doble circuito con tambores delanteros y posteriores Delanteros: Discos Posteriores: Tambores
Freno auxiliar	Freno de escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2 - 120AH

Equipamiento interior

Asientos	Material: Vinyl Conductor: Tipo butaca ajustable con suspensión neumática Central: asiento fijo con respaldo rebatible Copiloto: asiento fijo con respaldo ajustable
Sensor de cinturón de seguridad	✓
Cinturones de seguridad	2 de 3 puntos, 1 de 2 puntos
Tapasol y consola superior	Piloto y copiloto
Lunas y pestillos eléctricos	✓
Aire forzado / calefacción	Opcional: A/C original de fábrica
Litera (incluye colchón)	✓
Encendedor / cenicero	✓
Limpiaparabrisas con función intermitente	✓
Tacómetro, velocímetro y odómetro	✓
Tacógrafo	✓
Volante telescópico y ajustable	✓
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal	✓
Luz de lectura	2

Colores disponibles



AZUL
C51



AMARILLO
8P0



Equivalencia
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:



Búscanos como:

Hino Perú

www.hinoperu.com.pe

